ETA DANMARK

Godkendelse MK 6.31/0624

Udstedt: 2011-02-02
Gyldig til: 2013-10-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

BETEGNELSE:

Skalflex Bluclad

GODKENDELSESINDEHAVER:
Skalflex a/s
Industrivej 20 B
DK-8800 Viborg
Telefon 86 61 22 99
Telefax 86 61 21 99
E-mail mail@skalflex.dk
Web www.skalflex.dk

MÆRKNING:
Hver enkelt plade skal være mærket Skalflex Bluclad.

BEMÆRKNINGER:
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2010-10-14
- udløbsdato 2013-10-01

BESKRIVELSE:
Skalflex Bluclad er en autoklaveret, cellulosefiberarmeret kalciumsilikatplade, som på begge sider er påført et tyndt lag vandafvisende primer.

Pladen har en densitet på ca. 910 kg/m^3 og leveres i tykkelsen 10 mm i bredderne 600 mm og 1200 mm og i længder fra 1200 mm til 3000 mm.

Skalflex Bluclad opfylder klassifikationskravene i DS 1057.1 til ubrændbare materialer.

Skalflex Bluclad opfylder i tykkelsen 10 mm klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

I Skalflex Bluclad i tykkelsen 10 mm godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor bygge lovgivningens krav til overflader kan opfyldes ved at de udføres mindst som klasse 1 beklædninger.
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal samlinger mellem plader med ret afskårne kanter være understøttet i hele deres udstrækning. Ikke understøttede samlinger skal udføres ved hjælp af not og fer.
2. Ved opsætningen skal anvisningerne fra ivarsson a/s nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

II Skalflex Bluclad i tykkelsen 10 mm godkendes endvidere anvendt som udvendig vægbeklædning på steder,hvor bygge lovgivningens krav til overflader kan opfyldes ved at de udføres mindst som klasse 1 beklædninger.
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal samlinger mellem plader med ret afskårne kanter være understøttet i hele deres udstrækning. Ikke understøttede samlinger skal udføres ved hjælp af not og fer.
2. Pladerne skal efter opsætningen beskyttes mod direkte klimapåvirkning. Ved facader gøres dette ved opsætning af en foranliggende regnskærm helt af klasse A materiale med et mellemliggende, ventileret hulrum eller ved behandling med maling, puds, fliser eller lignende.
3. Ved opsætningen skal anvisningerne fra ivarsson.a/s nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

KONTROL:
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk