


Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler



1 kg, DB-nr: 1898954

5 kg, DB-nr: 1903389

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Accelerator er et brugsklart, flydende additiv som fremmer høj, tidlig styrkeudvikling i beton og mørtler. Muliggør reduktion af cementindhold.

Anvendelsesområde

Velegnet til alle typer beton og mørtler, hvor der ønskes en høj, tidlig styrkeudvikling. Fremmer hærdningen ved såvel høje som lave temperaturer.

Opblanding

Skalflex Accelerator doseres direkte i blandevandet. Dosering ligger fra 16-50 ml pr. 20-25 kg sæk, alt efter beton- eller mørteltype og den ønskede virkning. Doseringen er vejledende, og for at opnå det ønskede resultat, kan der med fordel udføres en testblanding først.

Blandetiden er 3-5 minutter afhængig af beton- eller mørteltype.

For at reducere vandtilsætningen i betonen eller mørtlen, kan der tilsættes plastificeringsmiddel, Skalflex Superplast.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Densitet:	1,14 kg/liter
pH-værdi:	11
Chloridindhold:	< 0,10%
Tørstof:	22%
Viskositet:	Let flydende
Udseende:	Hvid, lugtfri
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys og frost

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

