

Skalflex Alt-Rens

Facaderens til puds, tegl, beton og træ



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Alt-Rens er et afrensningmiddel mod grimme belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs på udendørs flader.

Anvendelsesområder

Skalflex Alt-Rens anvendes til udendørs rengøring. Kan anvendes på tagsten, sten, fliser, murværk, puds, beton og vandskuring. Også velegnet til havemøbler, træværk, krukke, båd, campingvogn m.m..

Skalflex Alt-Rens bliver transparent ved optørring.
Til udendørs brug.

Opblanding

Skalflex Alt-Rens 2 liter er et koncentrat og skal opblandes med rent, koldt vand efter nedenstående forhold:

Alm. besmudsning:

1 liter Alt-Rens til 20 liter rent, koldt vand (1:20).

Svær besmudsning:

1 liter Alt-Rens til 10 liter rent, koldt vand (1:10).

Klargøring af underlag

Området, der ønskes behandlet, skal være frit tilgængeligt for Skalflex Alt-Rens. Dvs. at vegetation langs facaden, nedfaldne blade på flisearealer, løst snavs m.m. fjernes før afrensning med Skalflex Alt-Rens.

Påføring

Arbejdet bør udføres i en tørvejrperiode for at opnå optimal virkning.

Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller alm. havesprøjte. Anvendes havesprøjte bør der sprøjtes to gange med kort interval i samme arbejdsgang. Anvendes sprøjte anbefales brug af egnet beskyttelsesmaske og -handsker. Svære belægninger bearbejdes med kost eller børste.

Hold børn og kæledyr på afstand mens produktet påføres.

Lad produktet virke 2-5 døgn i tørvejr før det behandlede område rengøres med vand og børste eller højtryksrensere.

Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.



Skalflex Alt-Rens

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data



Opblanding:	Koncentrat. Opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:10 eller 1:20
Forbrug:	8-10 m ² pr. liter
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	Brugsklar blanding: Mal-kode 00-1 (1993) Koncentrat: Mal-kode 00-3 (1993)



2 liter koncentrat
DB-nr: 5042132

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

<p>FARE</p>  	<p>I ufortyndet tilstand:</p> <p>H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/-tøj, øjen- og ansigtsbeskyttelse. P303/361/353/310 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret). Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. P305/351/338/310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.</p> <p>Indeholder: Benzyl-C₁₂₋₁₆ alkyldimethyl, chlorider, CAS.nr. 68424-85-1</p>
---	--

