

# Bloktec® Tyndfugearmering

Armering til alle typer bloksten



Bloktec® skjules helt i fugen, selv ved smalle bloksten

Hjørne forstærket ekstra med Bloktec® Hjørneprofiler

## Produktinformation

### Produktgenskaber

Bloktec® tyndfugearmering er udviklet som skjult armering ved opmuringer med tynde fuger. Armeringen består af ruller af trådnæt og hjørnebøjler, som netop kan skjules i de tynde fuger.

Bloktec® forstærker og binder konstruktionen sammen på alle de svage steder, herunder specielt hjørner, overgange og ved fritstående ustøttede konstruktioner.

### Anvendelsesområder

Til forstærkning ved opbygning af trapper, læmure, støttemure, garagemure og alle former for kolde mure, der opbygges i bloksten udvendigt.

Særlig velegnet til murværk, hvor risikoen for bevægelsesrevner, belastningsrevner og sætninger er til stede.

Velegnet i forbindelse med opmuring af diverse typer bloksten, eks. porebeton, letklinkerblokke og betonsten som Herregårdsblokke.

Bloktec® kan også anvendes i traditionelt byggeri i teglsten, hvor der opnås de samme fordele, dog kan Bloktec® ikke erstatte egentlig konstruktionsarmering.

### Opmuringsprodukter

Skalflex Multiklæb® eller Skalflex Flexiklæb anbefales til opmuring af porebeton og betonsten. Til opmuring af letklinker, porebeton, teglsten og sokkelsten anvendes Skalflex Opmuringsmørtel.

### Størrelser

Bloktec® tyndfugearmering leveres i galvaniseret eller rustfri i 60 og 100 mm bredde.

Bloktec® galvaniseret, 100 mm: DB-nr. 1343284

Bloktec® galvaniseret, 60 mm: DB-nr. 1343283

Bloktec® rustfri, 100 mm: DB-nr. 1343280

Bloktec® rustfri, 60 mm: DB-nr. 1343276

Bloktec® hjørner, galvaniseret: DB-nr. 1343285

Bloktec® hjørner, rustfri: DB-nr. 1372091




Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk