

Skalflex Extrem-Rens

Kraftigt specialmiddel til rengøring af ekstreme belægninger



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Extrem-Rens er et kraftigtvirkende specialmiddel til rengøring/afrensning af ekstreme belægninger og genstridigt snavs. Afrenser effektivt syrebestandige overflader, hvor andre midler må give op.

pH-værdi: 1,8 (stærk syre).

Anvendelse

- Til anvendelse på syrebestandige/syrefaste overflader
- Til rengøring/afkalkning/affedning af fliser før pudsnings/maling.
- Til afrensning før epoxy-maling.
- Fjerner kraftigt cementslør, cementrester, kalk, rust, okker, kisel, bremsebelægninger m.m.
- Fjerner okker/kiselbelægning på klinker, i toiletter m.m.
- Fjerner indtørrede sæberester, kombinationer af smuds, kalk, voks og olie.
- Blanker og afrenser syrefaste, rustfrie ståloverflader, så stålet får sit oprindelige udseende tilbage.

Opblanding/dosering

Skalflex Extrem-Rens opblandes med rent, koldt eller lunkent vand efter nedenstående doseringsanbefaling:

Normaldosering: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)

Facader: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)

Glaserede klinker: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)

Eternitfacadeplader: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)

Cementslam: 1:1 (1 del rens til 1 del vand)

Klargøring af underlag

De flader, der ønskes rengjort, skal forvandes med rent vand umiddelbart før rengøring med Skalflex Extrem-Rens.

Brugsanvisning

Skalflex Extrem-Rens påføres med svamp, klud eller børste. Genstridige pletter skrubbes eller iblødsættes. Ved større arealer kan alm. havesprøjte anvendes.

Produktet har kort virketid, og bør derfor ikke efterlades uden tilsyn, mens behandlingen pågår.

Efter endt rengøring skylles altid grundigt efter med rent vand. Neutralisér evt. med alkalisk middel. Aftør for at undgå kalkpletter.

Anvend egnet beskyttelsestøj og -handsker under arbejdet.

Rengøring

Anvendte redskaber rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Extrem-Rens

Forbehold

Må kun anvendes på syrebestandige overflader og under tilsyn med arbejdet pågår.

Kan beskadige farvet emalje og terrazzo.

Må ikke anvendes på marmor og andre natursten.

Bemærk: Produktet udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Opbevaring

Tørt og frostfrit.

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



2,5 liter: DB-nr. 1819278

FARE



- H315 Forårsager hudirritation.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
 P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
 P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
 Fortsæt skyllning.

Oplysningspligtige indholdsstoffer:

Kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat, C9-11 Alkoholethoxylat, Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride.
 Indhold: Noniontensider <5 %, amfotærtensider <5 %.
 Indeholder parfume.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk