

# Skalflex Facade-Imprægnering

Vandafvisende beskyttelse til mineralske underlag udendørs



»Vandperle-effekt« på facaden

## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Facade-Imprægnering er en vandafvisende imprægnering til mineralske underlag – klar til brug. Produktet er virksomt efter tørring.

Skalflex Facade-Imprægnering gør muroverfladen vandafvisende, og beskytter effektivt facaden mod vandindtrængning.

Produktet er vandbaseret og kan overmales.

Skalflex Facade-Imprægnering er svag gul i flydende tilstand, men tørrer farveløst op.

Diffusionsåben, tillader murværket at ånde.

### Anvendelse

Velegnet til udendørs muroverflader som facader, sålbænke, sokler og andre mineralske underlag, som er udsat for slagregn og andre vandpåvirkninger.

*Omrystes før brug.*

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt inden imprægnering. Revner og huller i fuger og puds udbedres før behandling. Underlaget rengøres for grimme belægninger og snavs med Skalflex Alt-Rens.

### Påføring

Skalflex Facade-Imprægnering påføres med malerrulle, pensel, kost eller sprøjte. Ved brug af sprøjte anbefales det at anvende alm. havesprøjte. Produktet påføres nedefra og op. Det bedste resultat opnås ved at påføre Skalflex Facade-Imprægnering på tørt underlag.

VIGTIGT: Undgå stænk på emner, der ikke skal behandles. Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der forventes nattefrost. Påføres i døgntemperaturer fra +8°C til +25°C.

### Vedligehold

Der genbehandles efter behov.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



# Skalflex Facade-Imprægnering



## Teknisk data

Opblanding:	Ingen. Produktet er klar til brug
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /l afhængig af underlagets sugsevne
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C
Farve:	Svag gul i flydende tilstand Farveløs i tør tilstand
Overmalbar:	Efter tørring
Vanddampdiffusion:	Z <sub>H<sub>2</sub>O</sub> -værdi: 0
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-1 (1993)




DB-nr.  
2 liter: 5980579  
5 liter: 5619322  
10 liter: 5619464


## Anvendelsesmuligheder




## Arbejdsvejledning




Underlaget behandles for grimme belægninger med Skalflex Alt-Rens.



Huller og revner i puds og fuger udbedres.



Skalflex Imprægnering påføres nedefra og op.



Skalflex Imprægnering er virksom efter tørring, og tillader samtidig fugt indefra at passere ud.

