

Skalflex Flise-Rens

Rensemiddel til udendørs flise- og cementbelagte områder



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Flise-Rens anvendes til afrensning af beton og alle typer støbte cementsten udendørs.

Fjerner flisepest, grønne og sorte belægninger, fedtede overflader og snavs på udvendige cement- og betonoverflader.

Dosering

Skalflex Flise-Rens fortyndes med rent vand i forholdet 1:3. Ved meget smudsige arealer kan der anvendes en stærkere koncentration.

Klargøring af underlag

Mos i fuger bør fjernes før afrensning for at undgå risiko for brune skjolder. Løst snavs bortfejes.

Påføring

Påføres med alm. havesprøjte i tørvej. Der skal påføres et dækkende lag – sprøjt evt. 2 gange med kort interval i samme arbejds gang.

Afhængig af besmudsningsgrad og vejrforhold kan virkningen ske langsomt og først være fuldt synlig i løbet af nogle måneder. Genstridige belægninger kan med fordel bearbejdes med kost/børste. Anvend evt. en mere koncentreret opblanding.

Gentag behandling efter behov.

Gode råd

Bær gummistøvler under arbejdet. Undgå at børn og husdyr færdes på arealer, der er under behandling. Undgå stænk på hud og på emner, der ikke tåler stærk basisk påvirkning.

Vedligehold

Efter endt afrensning bør fugerne genfyldes med nyt fugesand for at mindske risiko for uønskede vækster.

Forbrug: 8-10 m² pr. liter.

Opbevaring: Tørt og frostfrit.



Skalflex Flise-Rens

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE



I ufordyndet tilstand:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Indånd ikke sprøjtetåge.

P280 Bær beskyttelseshandsker, -tøj og øjenbeskyttelse.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



5 liter: DB-nr. 1819306

