

Skalflex Formolie

All-round forskallingsolie



5 liter, DB-nr: 1961988

Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Formolie er en vegetabilsk olie klar til brug.

Skalflex Formolie sikrer et let slip mellem forskalling og beton, og tillader efterfølgende pudsning eller maling.

Bliver Skalflex Formolie udsat for frost, genvinder produktet sine egenskaber efter optøning efterfulgt af omrøring til homogen konsistens.

Anvendelsesområde

Til smøring af forskallinger og støbeforme af træ og metal.

Ved syntetiske materialer eller støbning med hvid cement anbefales at udføre en forudgående test.

Dosering

Afhænger af forskallingsmateriale og påføringsmetode.
Retningsgivende 50 m²/l for metalunderlag.

Påføring

Produktet påføres ufortyndet med egnet sprøjte ved 3-4 bars tryk i et tyndt og dækkende lag. Det anbefales at påføre olien i én arbejdsgang uden afbrydelser.

Undgå overdosering, da dette besværliggør afformningen.
Evt. overdosering aftørres med klud eller skrubes bort.

Kan påføres ved lave temperaturer.

Teknisk data

Farve:	Gul
Densitet:	> 1,000
Viskositet:	> 20,5 mm ² /s (cSt) v/40°C
Flammepunkt:	> 90°C
Opbevaring:	Tørt
Holdbarhed:	24 måneder



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk