

Skalflex Fugeforsegler

Transparent beskyttelse til cementbaserede flisefuger m.m.



500 ml: DB-nr. 1819277

Produktinformation

Produktegenskaber

Transparent forsegler til cementfuger og uglaserede fliser/klinker, som giver cementbaserede flisefuger en beskyttelse, så de er lettere at holde rene samt fri for kalk. Misfarver ikke fugerne. Gulner ikke ved soleksponering. Silikonebaseret. Langtidsvirkende.

Anvendelsesområder

Til cementbaserede flisefuger og uglaserede fliser/klinker med sugende overflader indendørs. Vandafvisende effekt på sanitet, glas, armaturer m.m.

Klargøring af underlag

Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og cementfugeslør. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Skalflex Grund- og Malerrens. Cementbaserede fuger afrenses med Skalflex Fugerens.

Arbejdets udførelse

Gulvfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Aftør forsigtigt eventuelt spild på omgivende klinker med klud. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Vægfuger:

Spray på fugen med mindst mulig afstand. Hold evt. klud under, således at overskydende fugeforsegler ikke løber ned over fliserne, aftør evt spild. Alternativt påføres med pensel. Lad produktet hærde i fugen i 60 minutter før ibrugtagning.

Bemærk

Omrystes før brug.
Foretag altid en prøve på et mindre synligt sted.
Hærdet fugeforsegler kan fjernes med Skalflex Special-Rens Stærk.
Ældre cementfuger kan kræve 2-3 x behandling.
Spild på glaserede fliser skal aftørres hurtigt.
Ikke overmalbar.

Teknisk data

Rengøring:	Vand
Rækkeevne:	5-7 m ² pr. 500 ml
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	1-1 (1993)

