

Skalflex Fugerens

Rengøring og beskyttelse af cementbaserede flisefuger m.m.



Produktinformation

Produktegenskaber

Afrensningsmiddel mod grimme aflejringer, sorte belægninger, snavs og smuds på sugende overflader. Produktet har desuden en forebyggende effekt, så forekomsten af uønskede aflejringer begrænses.

Indeholder ingen allergener.

Anvendelsesområder

Velegnet til afrensning af sugende underlag som cementbaserede flisefuger, beton, fliser/klinker, træ, murværk m.m.

OBS: Fjerner ikke aflejringer i silikonefuger.

Dosering

Normaldosering: 1:10 (1 del Fugerens til 10 dele vand).
Dosering kan justeres alt efter tilsmudsningsgrad.

Arbejdets udførelse

Opløsningen påføres med klud, svamp, spray eller børste. Lad produktet virke 10-15 minutter, hvorefter der afskylles med rent vand og aftørres.

Produktet er selvvirkende, dog kan det være nødvendigt at nedvaske svære belægninger med rent vand og børste/svamp.

Anvendt udendørs er efterskyllning ikke nødvendig.

Teknisk data

Dosering: 1:10
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode: 00-3 (1993).



Skalflex Fugerens

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE



Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indånd ikke tåge/spray.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

Opbevares under lås.

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Dekl.: Kvartencære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider.



1 liter: DB-nr. 1848189

