

Skalflex Fugerens

Rengøring og beskyttelse af cementbaserede flisefuger m.m.



Produktinformation

Produktegenskaber

Afrensningsmiddel til sugende overflader såsom cementbaserede flisefuger. Produktet har desuden en forebyggende effekt.

Indeholder ingen allergener.

Anvendelsesområder

Velegnet til afrensning af sugende underlag som cementbaserede flisefuger på væg og gulv, beton, træ, murværk m.m.

Velegnet udendørs og indendørs.

Dosering

Normaldosering: 1:10 (1 del Fugerens til 10 dele vand).

Dosering kan justeres alt efter tilsmudsningsgrad.

Arbejds udførelse

Opløsningen påføres med klud, svamp, spray eller børste. Lad produktet virke 10-15 minutter, hvorefter der afskylles med rent vand og aftørres.

Produktet er selvvirkende, dog kan det være nødvendigt at nedvaske svære belægninger med rent vand og børste/svamp.

Anvendt udendørs er efterskyllning ikke nødvendig.

Forbehold

Fjerner ikke aflejringer i silikonefuger.

Teknisk data

Dosering: 1:10
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode: 00-3 (1993).



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Fugerens

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE



- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P260 Indånd ikke tåge/spray.
 P303+ P361+ P353
 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
 P405 Opbevares under lås.
 P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Deklaration:

Kvartæner ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider.



1 liter: DB-nr. 1848189



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk