

Skalflex Graffiti-Imprægnering

Transparent beskyttelse, der modvirker hærdning af spraylak m.m.



Produktinformation

500 ml: DB-nr. 1819303
2 liter, DB-nr. 1819304

Produktegenskaber

Skalflex Graffiti-Imprægnering modvirker ophærdning af spraylakker, maling og tusch og har en smudsafvisende effekt. Produktet er vandbaseret, og aflejrer en usynlig film ved engangsbehandling.

Anvendelsesområder

Velegnet til påføring på facader af beton, tegl, puds m.m. Velegnet på alle underlag, også malede, glatte, ru og sugende flader. Ikke velegnet til ubehandlet jern.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger og snavs fjernes med Skalflex Alt-Rens.

Arbejdets udførelse

Produktet omrystes grundigt før brug og påføres i tørvejr. Påføres ufortyndet i et jævnt og dækkende lag med håndsprayer, alm. havesprøjte eller rulle. Produktet påføres nedefra og op.

Produktet er virksomt umiddelbart efter tørring.

Bemærk: Ved påføring af flere lag kan produktet fremstå svagt synligt på behandlede flader. Hvidner glas en anelse.

Spildt produkt kan afvaskes med varmt vand og Skalflex Grund- og Malerrens eller Skalflex Stærk Grundrens.

Vigtigt: Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der forventes nattefrost.

Fjernelse af graffiti

Graffiti på behandlede flader kan fjernes ved afvaskning med hedt vand. Efter endt afrensning skal overfladen genbehandles med Skalflex Graffiti-Imprægnering.

Teknisk data

Rækkeevne: Ru og sugende underlag: Ca. 10 m²/liter.
Glatte underlag: Ca. 20 m²/liter.
Opbevaring: Tørt og frostfrit

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

