

# Skalflex Gulvforsegler

Overfladeforsegler/topcoat til støbte gulve indendørs



2 liter: DB-nr. 5095246  
5 liter: DB-nr. 1819276

## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Gulvforsegler er en vandbaseret forsegler/topcoat til indendørs støbte gulve af beton, cement og gulvpartler med slagfast overflade. Til indendørs brug. Anbefales, når den rå finish på gulvet ønskes bibeholdt (New Yorker look). Gør overfladen vandafvisende og modstandsdygtig overfor smuds og snavs. Virker støvdæmpende. Skalflex Gulvforsegler tørrer farveløst op, men toner gulvet lidt mørkere.

### Anvendelsesområder

Anvendes på afhærdede, støbte gulve indendørs. Velegnet som overfladebehandling i lokaler med let trafik.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, gennemhærdet og stabilt.

### Påføring

Produktet omrystes før påføring. Skalflex Gulvforsegler skal anvendes ufortyndet.

Skalflex Gulvforsegler påføres i et jævnt og dækkende lag med alm. havesprøjte, pensel, rulle eller lign. Påføringsmængde skal være tilstrækkelig uden at der dannes film. Produktet er virksomt efter optørring.

### Vedligehold

Der kan genbehandles med Skalflex Gulvforsegler efter behov.

### Vigtigt

Undgå stænk på emner, der ikke skal behandles, sørg for tilstrækkelig afdækning. Der må først forekomme gangtrafik/færdsel på behandlede flader, når Skalflex Gulvforsegler er fuldt hærdet.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Rækkeevne:	7-8 m <sup>2</sup> pr. liter ~ 35-40 m <sup>2</sup> pr. 5 liter
Døgn-temp.:	+8°C til +25°C
Tørretid:	Afhænger af underlagets sugsevne og døgn-temperatur
Farve:	Mælkevid i våd tilstand, farveløs i tør tilstand.
Vanddampdiffusion:	Z <sub>H<sub>2</sub>O</sub> -værdi: 0
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-3 (1993)

