

Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer



2 liter: DB-nr. 1851603
5 liter: DB-nr. 1851604

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Gulvprimer er en vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer baseret på akrylpolymer.

Anvendelsesområder

Anvendes på afhærdede støbte gulve, på stabile trægulve samt på gulve af fliser/klinker.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, stabilt og afhærdet uden restfugt.

Opblanding

Produktet omrystes før brug.

Cementbaserede gulve:

Opblandes med rent vand i forholdet 1:3 (1 del primer til 3 dele vand).

Trægulve, fliser/klinker:

Anvendes fortyndet.

Påføring

Skalflex Gulvprimer påføres 1-2 gange i et jævnt og dækkende lag. Påføres bedst med kost/pensel/spray og arbejdes ned i underlaget.

Der må IKKE forekomme primersøer.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid melleprimeres.

Underlag af træ og klinker/fliser:

Her skal vedhæftningen øges ved at drysse 0,4-0,8 mm kvartssand ud i våd, uførtynnet gulvprimer. Efter hærkning støvsuges for overskydende sand, og overfladen sprayes igen med uførtynnet Skalflex Gulvprimer. Efter hærkning kan Skalflex Gulvspartel Fiber udlægges.

Skalflex Gulvmørtel Udendørs:

Skalflex Gulvprimer 1:3 oprøres med gulvmørtlen og svummes ud på underlaget med kost. Gulvmørtlen udlægges efterfølgende vådt-i-vådt med svummelaget.

Teknisk data

Rækkeevne:	5-7 m ² pr. liter
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand
Døgntemp.:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-1 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l.
	VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.



SKALFLEX

Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Sika®
A SIKA BRAND