

# Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer



2 liter: DB-nr. 1851603

5 liter: DB-nr. 1851604

## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Gulvprimer er en vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer baseret på akrylpolymer.

### Anvendelsesområder

Anvendes på afhærdede støbte gulve, på stabile trægulve samt på gulve af fliser/klinker.

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, stabilt og afhærdet uden restfugt.

### Opblanding

Produktet omrystes før brug.

**Cementbaserede gulve:** Opblandes med rent vand i forholdet 1:3 (1 del gulvprimer til 3 dele vand).

**Trægulve, fliser/klinker:** Ufortyndet.

### Påføring

Skalflex Gulvprimer påføres 1-2 gange i et jævnt og dækkende lag. Påføres bedst med kost/pensel/spray og arbejdes ned i underlaget. Der må IKKE forekomme primersøer.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprires.

### Underlag af træ og klinker/fliser:

Her skal vedhæftningen øges ved at drysse 0,4-0,8 mm kvartssand ud i våd, ufortyndet gulvprimer. Efter hærdning støvsuges for overskydende sand, og overfladen sprayes igen med ufortyndet Skalflex Gulvprimer. Efter hærdning kan Skalflex Gulvspartel Fiber udlægges.

### Skalflex Gulvmørtel Udendørs:

Skalflex Gulvprimer 1:3 oprøres med gulvmørtlen og svummes ud på underlaget med kost. Gulvmørtlen udlægges efterfølgende vådt-i-vådt med svummelaget.

## Teknisk data

Rækkeevne: 5-7 m<sup>2</sup> pr. liter

Rengøring: Værktøj rengøres med vand

Døgn-temp.: Min. +5°C

Opbevaring: Tørt og frostfrit

Mal-kode: 00-1 (1993)

VOC-max: <2,5 g/l. VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

