

Skalflex Interiør-Struktur

Indendørs strukturmaling



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Interiør-struktur er en indendørs akryl-/silikat-baseret strukturmaling, som kan anvendes direkte på en lang række overflader.

Malingen fremstår med en kalkmat og robust overflade.

Skalflex Interiør-struktur leveres i 3 udgaver: Fin, Grov og Sand. Kun fantasien sætter grænser for hvilken struktur, man kan opnå. Strukturen bestemmes af konsistens, redskabsvalg og påføringsmetode.

Anvendelsesområder

Velegnet på en lang række rengjorte indendørs vægflader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, rent og bæredygtigt.

Grundning er ikke nødvendig på følgende underlag:

Kan anvendes direkte på mursten, beton, glasvæv og letklinker. Kan desuden anvendes direkte på savsmuldstapet, som tidligere har været plastikmalet.

På almindeligt tapet tilrådes forsigtighed. Prøv evt. på et mindre stykke og se, om tapeten løsner sig. Sker dette, må tapeten fjernes.

Hessian kræver 2 behandlinger med Skalflex Interiør-struktur for at undgå svindhuller. Tag først en spartel og lav en jævn overflade med produktet. Lad det tørre, og påfør derefter produktet med kost eller rulle. Start ligeledes forsigtigt som med almindelig tapet og kontroller om hessianen løsner sig.

Grundes med Skalflex Multigrunder:

Alle sugende underlag som puds, porebeton, Yton, Siporex-elementer, cementspånplader og gipsplader bør grundes. Dette sikrer en langsommere udtørring, så der bliver mere tid til påføring og bearbejdning af produktet.

Grundes med egnet spærregrunder:

For at undgå udblomstring af brune skjolder i overfladen bør spånplader grundes med en terpentinbaseret alkyd-maling. Det samme bør murværk, som tidligere har været malet med limfarve eller andre vandopløselige produkter.

Opblanding

Malingen leveres færdigblandet i spanden. Konsistensen er dog medbestemmende for strukturen. Fortyndet Interiør-struktur giver en blød overflade, mens den ufortyndede maling giver en mere markant struktur.

Ved fortynding anbefales det at tilsætte vand gradvist, indtil den ønskede konsistens/struktur er opnået.



Skalflex Interiør-Struktur

Påføring

Skalflex Interiør-struktur kan påføres med spartel, men det er letteste at dyppe strukturrullen direkte i spanden. Tag alt det maling, der kan hænge på rullen med op på væggen og fordel jævnt i en bane på 50-100 cm fra loft til gulv. Afslut behandlingen med rullen, arbejd altid i samme retning.

Forskellige værktøjer giver forskellige strukturer. Pensel, strukturrulle, sækelærred, håndmodellering er nogle af de redskaber, der kan anvendes til at skabe en ønsket struktur. Blot sørg for at anvende samme teknik, intensitet og redskab, så strukturen bliver ensartet over hele vægfladen.

Efter hærkning kan strukturmalingen overmales med alm. vægmaling.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



DB-nr:

Sand 5 kg: 5682939, 15 kg: 5682940

Grov 5 kg: 3859212, 15 kg: 3859196

Fin 5 kg: 3859162, 15 kg: 3859139

Teknisk data

Glans:	Ca. 2 – helmat
Varianter:	Fin (hvid), Grov (hvid), Sand (råhvid)
Rækkeevne:	0,5-2,0 m ² pr. kg
Tørretid:	6-8 timer ved 20°C
Fortynding:	Rent, koldt vand
Arbejdstemperatur:	Min. +8°C
Rengøring:	Vand
Farve:	Hvid
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Inspiration



Interiør-struktur bearbejdet med hænderne.



Interiør-GROV påført med strukturrulle.



Interiør-SAND bearbejdet med pensel.

