

Skalflex Kalkslør-Fjerner

Kraftigt kalk- og rustfjernende grundrengøringsmiddel



Produktinformation

Produktegenskaber

Kraftigtvirkende kalk- og rustfjernende grundrengøringsmiddel.

Velegnet mod fugeslør, cement- og mørtelslam, gamle kalklag, kalkbundet sod samt til almen afkalkning.

Indeholder ingen allergener.

Anvendelsesområder

- Til fjernelse af cementfugeslør efter fugning af fliser/klinker.
- Til afkalkning af malede overflader, bade- og toiletrum, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål m.m.
- Til alm. afkalkning

Dosering

Normaldosering: 1:20 (5 dl til 10 ltr. vand)

Cementslør: 1:5

Rustlag: 1:3-1:10

Arbejdets udførelse

De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring. Skalflex Kalkslør-Fjerner påføres med blød børste, svamp, spray eller lign. Skyl altid efter med rent vand!

Forbehold

Kan beskadige farvet emalje og terrazzo.

Må ikke anvendes på sandsten eller marmor.

Udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Teknisk data

Opbevaring: Tørt og frostfrit.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Kalkslør-Fjerner

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE



H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

P260 Indånd ikke tåge/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Skyl/brus huden med vand i flere minutter.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P405 Opbevares under lås.

Deklaration: Orthophosphorsyre, saltsyre, noniontensid.



1 liter: DB-nr. 1819279



SKALFLEX

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk