

Skalflex Kalkslør-Fjerner

Kraftigt kalk- og rustfjernende grundrengøringsmiddel



Produktinformation

Produktegenskaber

Særdeles kraftigt kalk- og rustfjernende grundrengøringsmiddel.

Velegnet mod fugeslør, cement- og mørtelslam, gamle kalklag, kalkbundet sod samt til almen afkalkning.

Indeholder ingen allergener.

Anvendelsesområder

Til fjernelse af fugeslør efter fugning af fliser/klinker.
Til afkalkning af malede overflader, bade- og toiletrum, armaturer, toiletkummer, vaskerum, rustfrit stål m.m.

Dosering

Normaldosering: 1:20 (5 dl til 10 ltr. vand)

Cementslør: 1:5

Rustlag: 1:3-1:10

Arbejdets udførelse

De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring. Skalflex Kalkslør-Fjerner påføres med blød børste, svamp eller lign.

Skyl altid efter med rent vand!

Bemærk

Kan beskadige farvet emalje og terrazzo.

Må ikke anvendes på sandsten eller marmor.

Udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Teknisk data

Opbevaring: Tørt og frostfrit.



Skalflex Kalkslør-Fjerner

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE



Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Indånd ikke tåge/spray.

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand i flere minutter.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevares under lås.

Dekl.: Orthophosphorsyre, saltsyre, noniontensid.



1 liter: DB-nr. 1819279

