

# Skalflex Ovntørret Kvartssand

Øger vægtfylden og skaber overfladestruktur



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Ovntørret Kvartssand er vasket og ovntørret.

### Anvendelsesområder

Anvendes til at give større fyldevne og for at skabe en mere rustik overflade i forbindelse med spartling, pudsning eller maling.

Velegnet til iblanding i Skalcem 100, Skalflex Multispartel®, Skalflex Facade-Struktur og Skalflex Interiør-Struktur. Kan også anvendes som tilslagsmateriale i puds og mørtel.

Produktet er vasket og ovntørret, hvilket gør, at sandet i vid udstrækning også kan bruges i hobbyøjemed som tilsæt til kunstnerfarver, effekter i glasstøbning og meget andet.

Tilsætning af sand kan desuden modvirke luftlommer i ujævne overflader som f.eks. gasbeton.

Velegnet til at strukturere limfugesamlinger i forbindelse med montering af Skalflex Bygningsprofiler.

Leveres i 2 kornstørrelse:  
0,3-0,6 mm (4 kg) og 0,4-0,8 mm (25 kg).

Opbevares tørt og frostfrit.



4 kg, DB-nr: 5052095  
25 kg, DB-nr: 5865129

