

Skalflex Ovntørret Kvartssand

Øger vægtfylden og skaber overfladestruktur



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Ovn-tørret Kvartssand er vasket og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Anvendelsesområder

Anvendes til at give større fyldevne og for at skabe en mere rustik overflade i forbindelse med spartling, pudsning eller maling.

Velegnet til iblanding i Skalcem 100, Skalflex Multispartel®, Skalflex Facade-Struktur og Skalflex Interiør-Struktur. Også velegnet som tilslagsmateriale i puds og mørtler og som fuge- og strøssand.

Tilsætning af sand kan desuden modvirke luftlommer i ujævne overflader som f.eks. gasbeton.

Produktet er vasket og ovntørret, hvilket gør, at sandet i vid udstrækning også kan bruges i hobbyøjemed som tilsæt til kunstnerfarver, effekter i glasstøbning og meget andet.

Leveres i 2 kornstørrelse:
0,3-0,6 mm (4 kg) og 0,4-0,8 mm (25 kg).

Opbevares tørt.



4 kg, DB-nr: 5052095
25 kg, DB-nr: 5865129

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk