

Skalflex Multidæk

Fleksibel og diffusionsåben facademaling



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Multidæk Murmaling er en akryl-/silikatbaseret maling med stor dække- og vedhæftningsevne. Smuds- og vandafvisende.

Skalflex Multidæk er fleksibel og diffusionsåben, har en god dækkeevne og en meget lang levetid.

Skalflex Multidæk kan anvendes på ubehandlede underlag og på fastsiddende maling.

Til udendørs og indendørs brug.

Farver

Skalflex Multidæk fås i 4 klassiske farver: Slotshvid, Patricierbeige, Herregårdssand og Palægrå.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for salte.

Tidligere malede overflader renses for løstsiddende maling.

Grimme belægninger snavs afrenses med Skalflex Alt-Rens, og afvaskes med vand og børste i god tid før behandling.

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning rengøres med Skalflex Grund- og Malerrens.

Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til overfladen er mættet uden at der dannes film.

Opblanding

Produktet er færdigblandet i spanden, og skal blot omrøres grundigt inden ibrugtagning.

Påføring

Skalflex Multidæk påføres 1-2 gange med sprøjte, pensel eller malerrulle i et jævnt og dækkende lag.

Gode råd

Nymalede facader skal beskyttes mod vejrliget de første døgn efter påføring.

Ved maling af større arealer bør der anvendes spande med samme produktionsnummer for at undgå nuanceforskelle.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Skalflex Multidæk

Teknisk data

Rækkeevne:	6-8 m ² pr. liter
Overfladetør:	Efter 6-8 timer ved +20°C (60% RF)
Overmalbar:	Efter 12 timer ved +20°C (60% RF)
Glans:	2 (helmat)
Døgntemperatur:	Min. +8°C, max. 85% RF
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: < 1
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Mal-kode:	00-1 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grændeværdi (A/c (VB)): 40 g/l.



10 liter

DB-nr:

Herregårdssand: 5241601

Palægrå: 5241600

Slotshvid: 5241599

Patricierbeige: 5241602

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Farver

Herregårdssand



Palægrå



Slotshvid



Patricierbeige



Ovenstående farver er kun vejledende. Bestil venligst gratis farveprøve.

