

# Skalflex Multigrunder

Alkaliefast forankringsgrunder til sugende og let afsmittende underlag



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Multigrunder er en vandig, alkaliefast forankringsgrunder til grunding af sugende og let smittende underlag før malebehandling.

Skalflex Multigrunder har en god indtrængningsevne og kan anvendes både indendørs og udendørs.

Skalflex Multigrunder sikrer god og ensartet vedhæftning af den efterfølgende malebehandling. Skalflex Multigrunder er tilsat røbestof.

### Anvendelsesområder

Til grunding af vandskuring, puds, beton, letbeton, porebeton, tegl og andre mineralske overflader.

Anbefales som grunder til Skalflex Sokkelmaling, Skalflex Siloxanemaling, Skalflex Multidæk, Skalflex Facadestruktur, Skalflex Interiør-Struktur, Skalflex Vandskuring Indendørs og alm. akrylbaseret vægmaling.

*Omrystes før brug.*

### Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Begroninger m.m. fjernes med Skalflex Alt-Rens før grunding.

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning rengøres med Skalflex Grund- og Malerrens.

### Påføring

Skalflex Multigrunder påføres bedst med bred pensel eller malerrulle.

Overfladen skal mættes uden at danne film.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



# Skalflex Multigrunder

## Teknisk data

Rækkeevne:	6-10 m <sup>2</sup> pr. liter afhængig af underlagets sugsevne
Opblanding:	Anvendes normalt ufortyndet, men kan fortyndes med max. 20% rent, koldt vand
Tørretid:	Ca. 1 time ved +20°C. (Max. 60% RF)
Kan overmales:	Efter ca. 6 timer
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C. (Max 85% RF)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-1 (1993)

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



DB-nr:

2 liter:	5241596
5 liter:	5241605
10 liter:	5241604

