

# Skalflex Plejeolie

Olieimprægnering til »åbne« stentyper og flader af hårdttræ



## Produktinformation

1 liter: DB-nr. 1848192

### Produktegenskaber

Skalflex Plejeolie mætter »åbne« stentyper og hårde træsorter med en kombination af kvalitetsolie og voks, og tilfører overfladerne »nyt liv« og beskyttelse. Meget nem at påføre og fordele jævnt.

Bemærk: Behandlede flader bliver mørkere og får et wet-look (ikke lak-look).

Produktet består udelukkende af mættede alifatiske kulilteforbindelser og upolær voks. Indeholder ikke halogener, allergener eller alkoholer, hvilket giver produktet de bedste indeklimatekniske egenskaber.

Produktet er ikke selvantændeligt og afgasser ikke.

### Anvendelsesområder

Oliering og imprægnering af »åbne« stentyper som bl.a. skifer, travertin og granit. Også velegnet til gulve af hårdttræ samt til oliekrævende træmøbler og -flader af hårdttræ.

Kan ikke anvendes på glaserede sten/fliser, malede eller lakerede flader eller på bløde træsorter som fyrretræ etc.

### Arbejdets udførelse

Anvendes koncentreret på rene, tørre flader. Påføres med ren, let olievetet moppe, klud, lammeskindssvaber eller lign. Lad overfladen opsuge olien, fordel eventuelt igen. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud.

Holdbarheden på behandlingen forlænges betydeligt, hvis plejeolien poleres ned i overfladen med blød rondel.

Ingen hærdning i traditionel forstand.

## Teknisk data

Forbrug:	12-16 m <sup>2</sup> pr. liter.
Opbevaring:	Tørt og frostfrit.
Mal-kode:	00-1 (1993).

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.

