

Skalflex Sandprimer

Sandholdig, akrylbaseret primer med enorm vedhæftning



Produktinformation

Produktgenskaber

Skalflex Sandprimer er en unik, akrylbaseret primer tilsat sorteret kvartssand med en specialdesignet kornkurve.

Primerens særlige sammensætning og struktur sikrer en helt enorm vedhæftning mellem de fleste typer underlag og den efterfølgende viderebehandling.

Anvendelse

Skalflex Sandprimer hæfter på underlag af træ, keramiske fliser, murværk, puds og beton.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, stabilt og strukturelt sundt.

Underlaget skal, inden påføring af Skalflex Sandprimer, rengøres for løstsiddende partikler, salte, snavs og andet, der kan hindre optimal vedhæftning.

Opblanding

Skalflex Sandprimer er tixotropisk og skal før brug omrøres, så konsistensen blødgøres og sandkornene fordeles optimalt i primeren.

Skalflex Sandprimer leveres færdigblandet i spanden og må ikke tilsættes vand, bindemidler eller andre tilsætningsstoffer.

Påføring

Skalflex Sandprimer påføres med stålspatel og fordeles med pensel/anstryger i et jævnt, dækkende lag i en lagtykkelse på 0,5-1,0 mm.

Efter ca. 24 timer v/+20°C kan der viderebehandles på det tørre primerlag.

Forbehold

Der må ikke arbejdes med produktet ved døgn temperaturer under +5°C. Uafbundet/uhærdet sandprimer må ikke betrædes/berøres.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Sandprimer

Teknisk data

Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm lagtykkelse.
Lagtykkelse: 0,5-1,0 mm.
Blandetid: Ingen. Omrøres før brug.
Hæretid: Kan viderebehandles efter 24 timer v/+20°C.
Kornstr.: Op til 0,6 mm.
Døgntemp.: +5°C til +25°C.
Densitet: Ca. 1,45 g/cm³ (opblandet).
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug.
Opbevaring: Tørt og frostfrit.



10 kg, DB-nr. 2110354

Sikkerhed

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning revikreres (EUH210).
Sikkerhedsdatablad forefindes desuden på www.skalflex.dk

Mal-kode: 00-3 (1993).

