

Skalflex Silikatgrunder

Grunder til Skalflex Facade-Silikatmaling



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Silikatgrunder anvendes til grunding af mineralske underlag samt til iblanding i Skalflex Facade-Silikatmaling.

Skalflex Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglas-koncentrat, der går i kemisk forbindelse med ethvert mineralsk underlag. Dette sikrer uovertruffen vedhæftning og vejrbestandighed.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, fri for mursalte, kalkrester og andet løstsiddende materiale inden påføring.

Bemærk

Skalflex Facade-Silikatmaling og Skalflex Silikatgrunder ætser glas, keramiske klinker, metal m.m. Sørg derfor for tilstrækkelig afdækning, inden arbejdet påbegyndes.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Opblanding

Ved stærkt sugende underlag som gasbeton, kalkholdig puds – og vandskuring:

Forbehandling:

Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3.

Grunding:

Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

Topstrøg:

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, cementpuds- og vandskuring:

Grunding:

Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

Topstrøg:

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.

Ved opfriskning:

Silikatmaling tilsættes 10-15% Silikatgrunder.



Skalflex Silikatgrunder

Teknisk data

Forbrug:	10-20 m ² pr. liter
Opblanding:	Rent, koldt vand eller Skalflex Facade-Silikatmaling
Tørretid:	Afhængig af temperatur og luftfugtighed
	Forbehandling: 1-2 døgn
	Grundning: 1-2 døgn
	Topstrøg: 1-2 døgn
Døgntemperatur:	+8°C til +25°C. (Max 85% RF)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-4 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



DB-nr:

2 liter:	8347858
5 liter:	8347841
10 liter:	8347833



ADVARSEL

- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P280 Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
 P305+351+338
 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P337+P313
 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

