

Skalflex Siloxanemaling

Fleksibel og vandafvisende murliming



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Siloxanemaling er en akryl/silikonebaseret facade-maling med stor elasticitet og enorm vedhæftningsevne.

Malingen har en stor vandafvisende effekt samtidig med at den har bevaret en stor diffusionsåbenhed.

Skalflex Siloxanemaling har en fantastisk dækkeevne, og skjuler små krakeleringer i overfladen.

Malingen fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

Malingen leveres i 108 farver, som følger Skalflex Facade-Silikat farveviften. Kan desuden tones efter NCS- og RAL-farvesystemer, i så fald kontakt venligst Skalflex.

Anvendelsesområder

Kan anvendes på mineralske underlag samt på fastsiddende plastmaling og olieemulsionsmalinger.

Velegnet udendørs og indendørs.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt, fri for salte, støv, snavs, løstsiddende maling og lign.

Der rengøres for alger og snavs med Skalflex Alt-Rens. Kalk skal fjernes helt.

Indendørs rengøres underlaget med Skalflex Grund- og Malerrens.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for saltudfældninger, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/Euro code 6, inden behandling.

Grunding

Ikke sugende underlag skal ikke grundes.

Sugende underlag grundes med uforyndet Skalflex Multi-grunder. Grunderen omrystes før brug og påføres med rulle eller pensel til underlaget er mættet uden at danne film.

Grunderen skal tørre ca. 24 timer, inden Skalflex Siloxanemaling kan påføres.

Påføring

Skalflex Siloxanemaling omrøres grundigt inden påføring.

Malingen påføres i et jævnt og dækkende lag med rulle, pensel eller sprøjte.



Skalflex Siloxanemaling

Gode råd

Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage).

Der må kun males med Skalflex Siloxanemaling ved døgntemperaturer over +8°C.

Ved risiko for lave nattetemperaturer eller regn, bør facaden holdes afdækket 3-5 døgn efter udførelse.

Må ikke påføres i direkte sollys eller ved høj luftfugtighed.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Skal værktøjet bruges igen inden for få dage, kan det pakkes ind i lufttæt emballage uden forudgående rengøring.

Vedligehold

Grønne belægninger m.m. udendørs fjernes effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Senere opfriskning eller farveskift kan ske med Skalflex Siloxanemaling.

Teknisk data

Anvendelse:	Vandafvisende maling med fantastisk dækkeevne
Rækkeevne:	6-8 m ² pr. liter
Overfladetør:	6-8 timer ved +20°C
Overmalbar:	Efter ca. 12 timer +20°C
Vedhæftning:	3,00 MPa
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 1,67
Døgntemperatur:	Min. +8°C
Grunder:	Skalflex Multigrunder (rækkeevne 6-10 m ² pr. liter)
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	2 (helmat)
Mal-kode:	00-1 (1993)



10 liter, DB-nr: 5865145 (Hvid)



5 liter, DB-nr: 5961515 (Hvid)



Skalflex Siloxanemaling kan tones i samme farver som Skalflex Facade-Silikatmaling

Farveifte på Skalflex Facade-Silikatmaling kan ses hos Skalflex forhandlere

