

# SmartSill

## Sålbænkfatning til facadeisolering



- Udførelsestiden omkring vinduer reduceres væsentlig
- Sikrer ensartet hældning på 7 grader hver gang
- Sikrer mod vandgennemtrængning ved sålbænke af både skifer, zink og metal
- Profilen er ikke synlig efter endt montering, og sikrer samtidig ens fugestørrelse
- Enkel og hurtig montering
- Monteringsvideo på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)

### Produktinformation

SmartSill er en sålbænk løsning til isolerede facadesystemer, som sikrer mod vandgennemtrængning og som sikrer ensartet hældning på sålbænkene.

Hæfter på alle 3 flader og er samtidig usynlig efter montering.

SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV lys.

Testet 100% vandtæt og formstabil i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut.

Leveres i 2 sålbænhøjder til skifer (22 mm) eller metal (14 mm).

#### Udførelse

De to komponenter monteres i hver side af sålbænken.

SmartSill måles ud og tilpasses i størrelse med vinkelsliber. Ligeledes skal der udmåles og udskæres plads til SmartSill i isoleringsmaterialet.

SmartSill fastgøres på 3 flader med grundpuds. Hjørneprofiler monteres i samme arbejdsgang.

Efter endt pudsearbejde monteres sålbænken. Mellem SmartSill og sålbænk fuges med silikonefuge.



Leveres i sæt med højre-/venstre del

14 mm, DB-nr. 1976369

22 mm, DB-nr. 1976376

