

Skalflex Superplast

Højeffektivt plastificeringsmiddel til flydebeton og højstyrkebeton



1 kg, DB-nr: 1898958
5 kg, DB-nr: 1903390
10 kg, DB-nr: 1903391

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Superplast er et superplastificeringsmiddel til brug i flydebeton og højstyrkebeton, hvor der er behov for lavt vandindhold. Reducerer vandmængden med op til 40%.

Skalflex Superplast øger flydeevnen, smidigheden og styrken på beton. Der opnås en god bearbejdelighed og en hurtigere hærkning. Overfladen bliver tættere med færre luftbobler og betonen bliver mere kompakt. Vibrering kan typisk undgås.

Anvendelsesområde

Ved udstøbning af betongulve indendørs og udendørs.

Opblanding

Tilsættes og udrøres i blandedevandet. Anbefalet dosering er 0,5-1,2 vægt% af cement + puzzolan. Endelig dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle blanding.

Bemærk at dobbeltdosering resulterer i længere bearbejdnings- og afbindingstid, og i visse tilfælde separation.

Rengøring

Værktøj og rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Aktive komponenter:	Polycarboxylater m.m.
Normale bivirkninger:	Virker luftindførende ved plastisk konsistens
Døgntemp:	+5°C til +40°C
Frysepunkt:	0°C. Tåler ikke frost
Tørstof:	22,0 ± 1,0%
pH-værdi:	6,0 ± 1
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys og frost

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

