

Skalflex Vådromsprimer

Hæftegrunder til Skalflex Vådromsmembran



2 liter, DB-nr. 1961979
5 liter, DB-nr: 1961980

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Vådromsprimer er en vandbaseret hæftegrunder tilsat blåt røbestof.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle sugende og mineralske underlag før påføring af Skalflex Vådromsmembran i forbindelse med vandtætning af vådzonen.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, tørt, jævnt og bæredygtigt, fri for olie, fedt, støv og løbende revner.

Frisk betongulv må ikke indeholde mere end 2% restfugt.

Påføring

Produktet omrystes grundigt før ibrugtagning.

Den ufortyndede primer påføres i et jævnt og dækkende lag med pensel.

Skalflex Vådromsmembran (Tætningsmasse) kan påføres, når primeren er tør (efter ca. 2 timer).

Påføring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Forbrug:	0,10-0,25 liter pr. m ² afhængig af underlagets sugevne
Tørretid:	Ca. 2 timer ved +20°C / 50% RF
Temperatur:	+5°C til +25°C
pH-værdi:	9
Farve:	Lyseblå
Densitet:	1 gr/cm ³
Opbevaring:	Tørt, køligt og frostfrit
Holdbarhed:	Op til 12 måneder måneder

