

# Skalflex Vandtætning

Additiv til effektiv vandtætning af beton



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Vandtætning er et tilsætningsstof til effektiv vandtætning af beton.

Produktet virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen. Produktet er virksomt i hele betonens levetid.

Produktet reducerer tillige risikoen for svindrevner med op til 60% og forøger styrken i den udstøbte beton.

Reducerer behovet for vandtilsætning med 2-5%, og forbedrer betonens pumpeegenskaber og bearbejdelighed.

Kan øge luftindholdet med 1-2%, dog uden at forårsage tab af betonstyrke.

### Anvendelsesområder

Kan anvendes til vægge og gulve af beton.

Ikke beregnet til betoner med mindre end 300 kg cement pr. m<sup>3</sup>.

### Dosering

1 kg pr. m<sup>3</sup> beton. Overdosering vil give øget vandreduktion og kan virke retarderende.

### Opblanding

Skalflex Vandtætning er et tørstof, som iblandes den våde beton på betonværket sammen med tilslagsmaterialerne eller direkte i betonbilen på byggepladsen.

Der blandes i ca. 10 minutter ved høj hastighed. Tilsæt ikke vand efterfølgende. Færdigblandet beton skal anvendes indenfor 45 minutter. Skalflex Vandtætning vil normalt forlænge betonens åbningstid.

### Hærdning

Betonoverfladen skal så vidt muligt holdes fugtig med rent vand i hele hærdeperioden.

## Teknisk data



Farve:	Hvid
Tørstof:	100%
pH-værdi:	13
Opbevaring:	Tørt og frostfrit



# Skalflex Vandtætning

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.





**FARE**

H315 Forårsager hudirritation.  
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion  
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 P101 Hvis der er behov for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
 P305+P351+P338  
 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  
 Fortsæt skylning.



2,5 kg, DB-nr: 1898962

 <p style="text-align: center;">Skalflex A/S              Industrivej 20B              DK-8800 Viborg              År 17</p> <p style="text-align: center;">DoP 10556</p>	
<b>EN 934-2</b> Vandtættende additiv	
Kapillær absorption	≤ 50%
Trykstyrke	≥ 85%
Luftindhold	≤ 2%

