

Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Vinter Additiv er en tyktflydende væske baseret på uorganiske salte. Produktet nedsætter frysepunktet i cementbaserede mørtler og beton, og sikrer at hærtningsprocessen forekommer, selv ved minusgrader.

Virksom fra 0°C til -15°C.

Anvendelsesområde

Skalflex Vinter Additiv anvendes som tilsætningsstof til beton og cementmørtler, hvor temperaturen er under frysepunktet. Virkningen kan variere afhængig af valg af cementtype og delmaterialer.

Opblanding

Skalflex Vinter Additiv tilsættes og udrøres i blandedevandet. Blandetiden er 2-3 minutter, afhængig af beton- eller mørteltype.

Vandtilsætningen kan reduceres ved at tilsætte Skalflex Superplast. Se separat datablad.

Rengøring

Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Densitet:	1,35 kg/liter
Indhold/volumen:	1 kg ~ 0,74 liter / 5 kg ~ 3,70 liter.
pH-værdi:	8
Chloridindhold:	< 0,10%
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys og frost

1 kg, DB-nr: 1898961
5 kg, DB-nr: 1903392

Vejl. dosering

Temperatur	Dosering pr. 25 kg		
	C-mørtel 1:10	Beton 1:3	Multi-Rep 2080 Skaltherm Grundpuds Isotherm Grundpuds
0°C til -5°C	0,15 l	0,40 l	0,27 l
-6°C til -10°C	0,35 l	0,70 l	0,64 l
-11°C til -15°C	0,70 l	1,20 l	0,95 l

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



ADVARSEL

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk