

Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel



1 kg, DB-nr: 1898961
5 kg, DB-nr: 1903392

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Vinter Additiv er en tyktflydende væske baseret på uorganiske salte. Produktet nedsætter frysepunktet i cementbaserede mørtler og beton, og sikrer at hærdningsprocessen forekommer, selv ved minusgrader.

Virksom fra 0°C til -15°C.

Anvendelsesområde

Skalflex Vinter Additiv anvendes til beton og cementmørtler, hvor temperaturen er under frysepunktet. Virkningen kan variere afhængig af valg af cementtype og delmaterialer.

Opblanding

Skalflex Vinter Additiv tilsættes og udrøres i blandevandet. Blandetiden er 2-3 minutter, afhængig af beton- eller mørteltype.

Vandtilsætningen kan reduceres ved at tilsætte Skalflex Superplast. Se separat datablad.

Rengøring

Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Dosering

Temperatur	Dosering pr. 25 kg		
	Alm. mørtel 1:10	Beton 1:3	Multi-Rep 2080 Skaltherm Grundpuds Isotherm Grundpuds
0°C til -5°C	0,15 l	0,40 l	0,27 l
-6°C til -10°C	0,35 l	0,70 l	0,64 l
-11°C til -15°C	0,70 l	1,20 l	0,95 l

Teknisk data

Densitet: 1,35 kg/liter
pH-værdi: 8
Chloridindhold: < 0,10%
Tørstof: 42%
Opbevaring: Beskyttet mod sollys og frost

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

