

### Ydeevnedeklaration nr.: 542-3

<b>1. Varetypens unikke identifikationkode</b>		Receptmørtel KC 50/50/700	
<b>2. Type, parti- eller serienummer</b>		Skalflex Opmuringsmørtel 0-4 mm	
<b>3. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>		Murmørtel type G anvendes til opmuring ind- og udvendig.	
<b>4. Fabrikantens navn</b>		Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>		Ikke relevant	
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>		AVCP System 4	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>		Dancert Notifikationsnr. 519 Har udført: Initial inspektion af FCP, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 2+.	
<b>8. Deklareret ydeevne Egenskaber</b>	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Reference
Blandingsforhold		6,3 % Kalk $\text{Ca(OH)}_2$ 6,3 % cement 87,5 % tilslag (vægt)	
Kloridindhold		< 0,1 vægt %	
Brandbarhed	Klasse A1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet.
vandadsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne /densitet	NPD	NPD	
Frostfasthed	Moderat miljø	Moderat miljø	

**9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Viborg den 16. juli 2018-07-16



---

Poul Jensen  
Direktør