


Ydeevnedeklaration nr.: 886

1. Varetypens unikke identifikationkode	DS/EN 1504-3 CC mørtel baseret på hydraulisk cement	
2. Type, parti- eller serienummer	Skalflex Højstyrkebeton Vare nr. 885	
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation	
4. Fabrikantens navn	Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP System 2+	
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert 1073	
8. Deklareret ydeevne Egenskaber	Deklareret ydeevne	Reference
Trykstyrke	>45 MPa)	DS/EN 12190
Kloridindhold	<0,05 vægt %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥2,0 Mpa	DS/EN1542
Modstand mod karbonatisering	dk ≤ referancebeton (MC80,45))	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	≥ 2,0 MPa	DS/EN 13687-1
Kapilær absorption	≤ 0,5 kg•m ⁻² •h ^{-0,5}	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	A1	
<p>Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Viborg den 6.december 2017</p>  <p>----- Poul Jensen Direktør</p>		