


Skalflex Funktionsmørtel M5

Ydeevnedeklaration nr.: 433-3

1. Varetypens unikke identifikationskode	433		
2. Byggevaarens tilsigtede anvendelse	Funktionsmørtel M5 type GP anvendes til pudning og fugning ind- og udvendig. Funktionsmørtel type M5 type G anvendes til opmuring ind- og udvendig i murværk der er underlagt statiske krav.		
3. Fabrikantens navn	Sika Danmark A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg		
4. Bemyndiget repræsentant	Ikke relevant		
5. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP System 4AVCP System 4 for type GP og AVCP-system 2+ for type G		
6a. Harmoniseret standard	EN 998-1:2016, EN 998-2:2016		
7. Notificerede organ	1073		
8. Deklareret ydeevne Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne EN-998-1:2016	Deklareret ydeevne EN-998-2:2016	Reference
Trykstyrke		M5	EN 1015-1
Reaktion ved brand	A1	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	NPD	
Vedhæftning	NPD		
Holdbarhed	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	Overensstemmelse med afsnit 5.4.7	
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	Overensstemmelse med afsnit 5.4.9	
Kloridindhold		< 0,1 vægt %	
<p>Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.</p> <p>Viborg den 21. marts, 2023</p>  <p>Lasse Jakobsen Senior Technical Manager</p>			