


Ydeevnedeklaration nr.: 885

1. Varetypens unikke identifikationkode	DS/EN 13813 Cementbaseret afretningsmateriale	
2. Type, parti- eller serienummer	Skalflex Højstyrkebeton Vare nr. 885	
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation	
4. Fabrikantens navn	Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP System 2+	
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert 1073	
8. Deklareret ydeevne	Deklareret ydeevne	Reference
Egenskaber		
Trykstyrke, 7 døgn	>50 MPa	DS/EN 13892-2
Trykstyrke 28 døgn	>60 MPa) C60	DS/EN 13892-2
Afgivelse korroderende stoffer	CT	
Vedhæftningsstyrke	≥2,0 Mpa	DS/EN1542
Bøjningstrækstyrke	>8 MPa F8	EN 13892-2
kloridindhold	<0,003 vægt %	EN 1015_17
Brandmodstandsevne	A1	
<p>Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Viborg den 6.december 2017</p>  <p>----- Poul Jensen Direktør</p>		