

Ydeevnedeklaration nr.: 1431-2

1. Varetypens unikke identifikationkode		DS/EN 998-1 DS/EN 998-2 Kalkmørtel Funktionsmørtel Type GP og G	
2. Type, parti- eller serienummer		Kalkmørtel NHL 2 0-2 mm 1:2 Vare nr. 1431	
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse		Funktionsmørtel type GP og G Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til opmuring, fugning og pudsning	
4. Fabrikantens navn		Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant		Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans		AVCP System 4	
7. Notificerede organ(er)'s opgave		Ikke relevant	
8. Deklareret ydeevne Egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Reference
trykstyrke	NPD	1,48 MPa	Tabelværdi
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	< 0,1 vægt %	Beregnet ihht.5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed	Klasse A1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet.
vedhæftning	NPD	NPD	
vandadsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	NPD	
Frostfasthed	Passivt miljø	Passivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Viborg den 7. marts 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Poul Jensen".

Poul Jensen
Direktør