


**Ydeevnedeklaration nr.: 1435-2**

<b>1. Varetypens unikke identifikationkode</b>	DS/EN 998-1 Kalkmørtel	
<b>2. Type, parti- eller serienummer</b>	Kalkmørtel NHL 3,5 0-1 mm 1:2,5 Vare nr. 1435	
<b>3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse</b>	Funktionsmørtel type GP Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til fugning og pudsning	
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 4	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Ikke relevant	
<b>8. Deklareret ydeevne</b>	Ydeevne DS/EN 998-1	Reference
Egenskaber		
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	Beregnet iht.5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet.
vedhæftning	NPD	
vandadsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig
<p><b>9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.</b>                  Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Viborg den 27. marts 2018</p>  <p>-----                  Poul Jensen                  Direktør</p>		