


Skalflex Opmuringsmørtel KC 20/80/550

Ydeevnedeklaration nr.: 1336-4

1. Varetypens unikke identifikationskode	1336	
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse	EN 998-2:2016 Murmørtel, receptmørtel type G Anvendes til opmuring ind- og udvendig	
3. Fabrikantens navn	Sika Danmark A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
4. Bemyndiget repræsentant	Ikke relevant	
5. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP System 2+	
6a. Harmoniseret standard	EN 998-2:2016	
7. Notificerede organ(er)'s opgave	1073	
8. Deklareret ydeevne		
Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne	Reference
Bestanddele (vægt)	3,1% Kalk 3,1 % Kalk (Ca(OH) ₂) 12,3 % Cement 86,6 % Tilslag (vægt)	
Forskydningsstyrke	NPD	
Bøjningsstyrke	NPD	
Kloridindhold	<0,1% (vægt)	EN 1015-17
Reaktion ved brand	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Vanddamppermeabilitet	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Holdbarhed	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	
Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.		
Viborg den 21. marts, 2023		
		
Lasse Jakobsen Senior Technical Manager		