

Ydeevnedeklaration nr.: 542-2

1. Varetypens unikke identifikationkode		Receptmørtel KC 50/50/700	
2. Type, parti- eller serienummer		Skalflex Opmuringsmørtel 0-4 mm	
3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse		Murmørtel type G anvendes til opmuring ind- og udvendig.	
4. Fabrikantens navn		Marlon Tørmørtel Virkelyst 20 8740 Brædstrup	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant		Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans		AVCP System 4	
7. Notificerede organ(er)'s opgave		Dancert Notifikationsnr. 1073 Har udført: Initial inspektion af FCP, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 4.	
8. Deklareret ydeevne Egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Reference
Blandingsforhold		6,3 % Kalk $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 6,3 % cement 87,5 % tilslag (vægt)	
Kloridindhold		< 0,1 vægt %	
Brandbarhed	Klasse A1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet.
vandadsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	NPD	
Frostfasthed	Moderat miljø	Moderat miljø	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Viborg den 7. marts 2018



Poul Jensen
Direktør