

**Ydeevnedeklaration nr.: 539-2**

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	Receptmørtel KC 35/65/650 0-2 mm		
<b>2. Type, parti- eller serienummer</b>	Skalflex Pudsmørtel KC 35/65/650		
<b>3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse</b>	Puds mørtel Type GP til pudsning ind- og udvendigt. Muremørtel Type G til opmuring ind- og udvendigt.		
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg		
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	Ikke relevant		
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 4		
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Dancert, Notifikationsnr 1073 Initial inspektion af FPC, Løbende overvågning af FPC		
<b>8. Deklareret ydeevne</b> Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne EN 998-1	Deklareret ydeevne EN 998-2	Reference
Blandingsforhold		4,7 % kalk (CaOH <sub>2</sub> ) 8,7 % Cement 86,6 % Tilslag	
Brandbarhed	A1	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Frostfasthed	Moderat miljø	Moderat miljø	Ingen Standardtest tilgængelig
Vandabsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Kloridindhold		<0,1 vægt %	
<p>Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.          Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Viborg den 7.april 2017</p>  <p>-----          Poul Jensen          Direktør</p>			