

NORLAND®

Fliseklæber

Grå, cementbaseret fliseklæber til opsætning af fliser og klinker

20 kg, DB-nr. 2393402

PRODUKTDATA

Produkt

All-round fliseklæber baseret på grå cement og tilsat kunststofbinder. Produktet er fleksibelt, vandfast og frostbestandigt i afbunden tilstand, og sikrer optimal vedhæftning til underlaget. Skal kun tilsættes vand.

Anvendelse

Velegnet til klæbning af keramiske fliser/klinker, skifer, murstensskaller, cement- og natursten på vandrette og lodrette flader af beton, puds, gipsplader, spartelmasser m.m. Velegnet til klæbning af fliser på fliser. Velegnet på gulve med gulvvarme, i vådzone, i kølerum og andre steder med krav til fleksibilitet og vedhæftning. Til udendørs og indendørs brug.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være egnet, fast, tørt og rengjort for løse partikler. Sugende underlag grundes med 1-2 tynde lag Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). Lad grunderen tørre inden klæbning. Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter.

Opblanding

Hæld $\frac{3}{4}$ af vandmængden i en blandeбалje, tilsæt fliseklæber og bland med egnet blandeværktøj, mens den resterende vandmængde tilsættes. Der blandes i 4-5 minutter til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Lad blandingen hvile 5-10 minutter, omrør grundigt, hvorefter fliseklæber er klar til brug. Opblandet klæber skal anvendes inden for 4 timer.

Udførelse

For optimal vedhæftning påføres fliseklæber underlaget med stålbræt og trækkes igennem med tandspartel passende til underlaget og flisens beskaffenhed. Tryk flisen/klinken godt på plads i den våde klæber, så der opnås fuld kontakt med hele flisens bagside. Efterjustering kan normalt foretages inden for ca. 20 minutter.

Påfør ikke klæber på større flader end at flisemontering kan foretages inden for ca. 15 minutter, idet der efterfølgende dannes 'hud' på fliseklæber.

Udendørs anbefales det at påføre NORLAND Fliseklæber på både underlag og flise for at undgå hulrum.

Forbehold

Bør ikke påføres ved temperaturer under +5°C eller over +30°C. Uhærdet fliseklæber tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. Støbt beton og betonelementer skal være ældre end 2 måneder, og afretningsslag skal være ældre end 2 uger, inden flisemontering kan foretages.

Ved opsætning/nedlægning af visse flisetypen og natursten, skal der tages specielle forholdsregler – følg altid flise-/stenproducentens anvisninger.

Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK

Side 1/2

NORLAND®

Fliseklæber

Grå, cementbaseret fliseklæber til opsætning af fliser og klinker

20 kg, DB-nr. 2393402

PRODUKTDATA

Teknisk data

Opblanding: 4,9-5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg
Forbrug: Se tabel med vejl. forbrug
Arbejdstemperatur: Mellem +5°C til +30°C hele døgnet
Åbningstid: Ca. 25 minutter ved +20°C
Hærdeperiode: Fuldt hærdet efter ca. 28 døgn ved +20°C
Tåler fuld belastning efter 14 døgn
Kornstørrelse: Max. 1 mm
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit i original, uåbnet emballage
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

Vejl. forbrug

TANDSPARTEL STR.	VEJL. FORBRUG
4 × 4 mm	Ca. 1,7 kg pr. m ²
6 × 6 mm	Ca. 2,6 kg pr. m ²
8 × 8 mm	Ca. 3,5 kg pr. m ²
10 × 10 mm	Ca. 4,4 kg pr. m ²
12 × 12 mm	Ca. 5,3 kg pr. m ²

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK

Side 2/2