

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Curingsmiddel

Curingsmiddel til optimering af hærdningsforløb på nystøbt beton og cementmørtel

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Curingsmiddel er et højeffektivt, silikatbaseret curingsmiddel, der sikrer et optimalt hærdforløb og minimerer risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/ for hurtig udtørring. Produktet lukker overfladen meget hurtigt efter påføring. Skalflex Curingsmiddel er fri for olie, voks og paraffin, der kan hindre efterfølgende vedhæftning af efterfølgende puds eller maling.

ANVENDELSE

Til vandrette og lodrette flader af beton og cementmørtel. Til indendørs og udendørs brug.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 og 10 kg dunke
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit, beskyttet mod sollys

ANVENDELSE

Forbrug	0,1-0,2 liter pr. m ² (5-10 m ² pr. l.) afhængig af underlagets sugsevne
Arbejdstemperatur	Mellem +3°C og +35°C hele døgn

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

EGENSKABER

- Silikatbaseret additiv
- Højeffektiv – lukker overfladen lynhurtigt
- Optimerer hærdforløbet i beton og cement
- Til udendørs og indendørs brug

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Produktet påføres ufortyndet med egnet sprøjte, så snart den udstøbte overflade er fri for overfladevand. Sprøjtedysen holdes i en afstand af 45 cm fra overfladen, og der påføres et jævnt og tyndt lag med konstant sprøjtetryk. Undgå 'søer', da dette kan resultere i revnedannelser. Lodrette flader skal fugtes med vand før påføring.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug. Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Curingsmiddel
August 2024, Version 01.01
021405031000000161

SkalflexCuringsmiddel-da-DKSKAL-(08-2024)-1-1.pdf

