

ProBau Beton- og Mørtelprimer

Akrylbaseret grunder/betonklæber til mineralske underlag

Produkt/Anvendelse

ProBau Beton- og Mørtelprimer er en akrylbaseret betonklæber til grunding af mineralske underlag ude og inde.

ProBau Beton- og Mørtelprimer sikrer stor bindeevne til underlaget, ensartet dækkeevne, forbedret slagstyrke og stødsikkerhed samt større elasticitet af det pålagte materiale. Dette bevirker, at selv tynde lag har forbedret ophærdning og vedhæftning.

ProBau Beton- og Mørtelprimer er hvid i våd tilstand, men tørrer farveløst op.

Underlag

Anvendes som grunder på beton, puds, mørtler og kalkprodukter, f.eks. i forbindelse med etablering af slidlag, udbedringer af skader og afskalninger på beton, opretning af trappetrin m.v.

Anvendes som grunder på mineralske underlag samt til iblanding i hvidtekalk og i cementbaserede malinger, der skal påføres meget sugende/uens sugende underlag.

Opblanding

Produktet omrystes grundigt før ibrugtagning.

ProBau Beton- og Mørtelprimer skal opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3 (1 del primer til 3 dele vand).

Påføring

ProBau Beton- og Mørtelprimer påføres i et jævnt lag med pensel eller rulle. Laget skal være dækkende uden at danne film.

Som bindemiddel mellem grovlag og slidlag: På betongulvets grovlag udlægges et tyndt svummelag tilsat fortyndet ProBau Beton- og Mørtelprimer (1:3) før udlægning af slidlag. Dette sikrer god vedhæftning mellem grovlag og det relativt tørre slidlag. Grunderen/svummelaget skal være fugtig, når slidlaget udlægges.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

| | |
|-----------------|---|
| Forbrug: | 5-7 m ² pr. liter opblandet produkt. |
| Døgntemperatur: | Min. +5°C |
| Opbevaring: | Tørt og frostfrit |
| Farve: | Flydende: Hvid Tør: Farveløs |
| Mal-kode: | 00-1 (1993) |