



PRODUKTDATABLAD

ProBau Spartelprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Produkt/Anvendelse

ProBau Spartelprimer er en vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer baseret på akrylpolymer. Anvendes på afhædede, støbte gulve og på flise/klinkegulve inden udlægning af ProBau Universal Gulvspartel.

Underlag

Underlaget skal være rengjort, fast, strukturelt sundt og afhærdet uden restfugt.

Opblanding

Produktet omrystes før brug. Opblandes med rent vand i forholdet 1:3 (1 del primer til 3 dele vand).

Påføring

Den rengjorte overflade primes 1 til 2 gange med opblandet ProBau Spartelprimer til overfladen er mættet, inden et arbejde påbegyndes. Undgå at der dannes primersøer. Det primede underlag skal være tørt, inden gulvspartlen udlægges.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellempimes.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Rækkeevne:	5-7 m ² pr. liter
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand
Døgntemp.:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Mal-kode:	00-1 (1993)
VOC-max:	<2,5 g/l.
	VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

