

Ydeevnedeklaration nr.: 1608-2

1. Varetypens unikke identifikationskode		EN 998-1, EN 998-2 Receptmørtel Type GP og P	
2. Type, parti- eller serienummer		ProBau Universalmørtel KC 50/50/700 0-4 mm	
3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse		Receptmørtel type GP: Pudsmørtel til udvendig brug. Receptmørtel type G: Murmørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav.	
4. Fabrikantens navn		Sika Danmark A/S, Skalflex Industrivej 20 b 8800 Viborg	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant		Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans		AVCP System 4	
7. Notificerede organ(er)'s opgave		Dancert Notifikationsnr. 1073-CPR-519	
8. Deklareret ydeevne Egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1 2016	Ydeevne DS/EN 998-2 2016	Reference
Blandingsforhold		6,3 % Kalk Ca(OH) ₂ 6,3 % cement 87,5 % tilslag (vægt)	
Brandbarhed	Klasse A1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet.
vandadsorption	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne /densitet	NPD	NPD	
Farlige stoffer		Overensstemmelse med afsnit 5.4.9	
Frostfasthed	Moderat miljø	Moderat miljø	Ingen standardtest tilgængelig
Kloridindhold		< 0,1 vægt %	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Viborg den 28. oktober 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Poul Jensen".

Poul Jensen
Head of Skalflex branch