

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Flise-Imprægnering

Vandbaseret imprægnering til udendørs sten- og betonbelægninger

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Flise-Imprægnering er en effektiv, vandbaseret og langtidsvirkende imprægnering, der giver overfladen på udendørs belægninger af cement og beton en mere vandafvisende effekt og bedre beskyttelse mod snavs og fedt m.m. Produktet leveres færdigblandet, klar til brug.

ANVENDELSE

Velegnet til terrasseområder, indkørsler, sti- og gangarealer. Produktet er virksomt efter optørring. Produktet er vandbaseret, og tørrer farveløst op. Til udendørs brug.

EGENSKABER

- Vandafvisende flisebeskyttelse
- Til belægningssten af cement og beton
- Transparent
- Vandbaseret
- Til udendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 liter dunk
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit.
Farve	Mælkehvid i våd tilstand, farveløs i tør tilstand
Blandingsforhold	Produktet er færdigblandet, klar til brug, og skal ikke blandes op
Forbrug	7-8 m ² pr. liter / 35-40 m ² pr. 5 liter
Tørretid	Afhænger af underlagets sugsevne og temperatur

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå stænk på emner, der ikke skal behandles - sørg for tilstrækkelig afdækning
- Må ikke påføres i direkte sollys eller hvis der kan forventes nattefrost
- Skal påføres i tørvej
- Svag toning kan forekomme ved gentagen påføring

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være tørt, stabilt og strukturelt sundt. Underlaget rengøres for snavs og alger. Flisefuger renses og efterfyldes med nyt fugesand/ fugemateriale.

ANVENDELSE

Produktet omrystes før brug. Skalflex® Flise-Imprægnering påføres ufortyndet i et jævnt, dækkende lag med alm. havesprøjte, malerrulle eller lign. Påføringsmængden skal være tilstrækkelig uden at der dannes film, og der må ikke efterlades søer af imprægnering. Produktet er virksomt efter optørring. Der kan genbehandles med Skalflex Flise-Imprægnering efter behov.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produkt-datablad
Skalflex Flise-Imprægnering
August 2024, Version 01.01
02189010000000126

SkalflexFlise-Imprægnering-da-DKSKAL-(08-2024)-1-1.pdf

